



# BF1200SA/BF2200SA

TAGLIERINA VERTICALE SEMIAUTOMATICA  
SEMIAUTOMATIC VERTICAL FOAMCUTTING MACHINE



## DATI TECNICI- *Technical data*

H utile di taglio- *Working cutting height*  
 Banco dx lama- *Right table*  
 Banco sx lama- *Left table*  
 Lunghezza taglio- *Cutting length*  
 H squadra- *Headboard height*  
 Velocità di taglio- *Cutting speed*  
 Potenza/Tensione- *Power-Voltage*  
 Peso- *Weight*  
 Ingombro- *Overall dimensions*

## MOD. BF 1200 SA

1300mm  
 1250mm  
 1280mm  
 2400/3250/4250mm  
 1000/1250mm  
 3-27 m/min  
 4 KW, 400V 50Hz  
 1300 Kg  
 3700x4170x4065mm

## MOD. BF 2200 SA

1300mm  
 2200mm  
 1280/2000mm  
 2400/3250/4250mm  
 1000/1250mm  
 3-27 m/min  
 4 KW, 400V 50Hz  
 1560 Kg  
 4550x4170x4065mm

CAMRE SNC DI MARIN Ulisse & c.

Via Menarè 306 31029 VITTORIO VENETO - TREVISO - ITALY - TEL. +39 0438500298

camre@nline.it

[www.camre.it](http://www.camre.it)



## CARATTERISTICHE-Features

- Taglio verticale e rifilatura di blocchi a partire da spessori di 4mm nei due sensi di marcia
  - Materiali lavorabili: PU espanso flessibile, polietilene espanso, visco, agglomerato e simili
  - Affilatore motorizzato ad inserimento automatico con aspiratore polveri d'affilatura
  - Pannello operatore con interfaccia semplici e intuitive da cui si gestiscono:  
Velocità di taglio  
Lunghezza di taglio  
Diagnostica  
Manutenzione
- Vertical cutting and trimming of foam blocks from 4mm thickness both directions
  - Material to be worked: expanded flexible PU, PE foam, visco, bonded foam and similar .
  - Automatically start of motorized grinding unit with exhaust system
  - OP function (All data will be displayed clearly on a simple and intuitive interface):  
Cutting speed  
Cutting length  
Diagnostic  
Maintenance

OPTIONAL: banco ventilato, lettura ottica della lunghezza di taglio, manipolatore con potenziometro, controsquadra ribaltabile 90°/180°, dispositivo per sagomatura manuale in sicurezza, teleassistenza. Altre dimensioni a richiesta.

OPTION: blowing table, optical detection of cutting length, joystick with potentiometer, 90°/180° tilting sideboard, free hands cutting, remote assistance. Other machine dimensions on demand.

