



BF1200A/BF2200A

TAGLIERINA VERTICALE AUTOMATICA
AUTOMATIC VERTICAL FOAMCUTTING MACHINE



DATI TECNICI- *Technical data*

H utile di taglio- *Working cutting height*

Banco dx lama- *Right table*

Banco sx lama- *Left table*

Lunghezza taglio- *Cutting length*

H squadra- *Headboard height*

Velocità di taglio- *Cutting speed*

Potenza/Tensione- *Power/Voltage*

Peso- *Weight*

Ingombro- *Overall dimensions*

MOD. BF 1200 A

1300mm

1250mm

1250/2000mm

2400/3250/4250mm

1000/1250mm

5-35 m/min

5,5 KW, 400V 50Hz

1300 Kg

3700x4170x4065mm

MOD. BF 2200 A

1300mm

2200mm

2200/2500mm

2400/3250/4250mm

1000/1250mm

5-35 m/min

5,5 KW, 400V 50Hz

1700 Kg

4550x4170x4065mm

CAMRE SNC DI MARIN Ulisse & c.

Via Menarè 306 31029 VITTORIO VENETO - TREVISO - ITALY - TEL. +39 0438500298

camre@online.it

www.camre.it



CARATTERISTICHE-Features

- Taglio verticale automatico e rifilatura di blocchi a partire da spessori di 4mm nei due sensi di marcia
 - Materiali lavorabili: PU espanso flessibile, polietilene espanso, visco, agglomerato e simili
 - Il banco fisso e il portale di taglio mobile garantiscono stabilità e occupano una ridotta area di lavoro
 - Affilatore temporizzato ad inserimento automatico con dispositivo aspirapolveri
 - Pannello operatore con interfaccia semplici e intuitive da cui si gestiscono:
 - Velocità di taglio
 - Lunghezza di taglio
 - Fino a 4 diversi spessori di taglio in un unico ciclo
 - Durata e intervallo di affilatura
 - Diagnostica
 - Manutenzione
- Vertical cutting and trimming of foam blocks from 4mm thickness both directions
 - Material to be worked: expanded flexible PU, PE foam, visco, bonded foam and similar .
 - The stationary table and moving cutting unit guarantee stability and require a reduced working area
 - Automatic activation of grinding unit and exhaust system
 - OP function (All data will be displayed clearly on a simple and intuitive interface):
 - Cutting speed
 - Cutting length
 - Up to 4 layer thicknesses each cycle
 - Grinding time and interval
 - Diagnostic
 - Maintenance

OPTIONAL: banco ventilato, lettura ottica della lunghezza di taglio, manipolatore con potenziometro, controsquadra ribaltabile 90°/180°, dispositivo per sagomatura manuale in sicurezza, teleassistenza.

OPTION: blowing table, optical detection of cutting length, joystick with potentiometer, 90°/180° tilting sideboard, free hands cutting, remote assistance.

